


ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Kuva

Selitys
ASEMAKAAVAMERKINNÄT




Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.



Erillispientalojen korttelialue.
Rakennuspaikkakohtainen tehokkuusluku $e=0.25$, rakennusoikeus enintään kuitenkin 300 k-m².



Lähivirkistysalue.



Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.

3m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.



Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.



Osa-alueen raja.



Ohjeellinen osa-alueen raja.



Ohjeellinen tontin raja.



670

Korttelin numero.

2

Ohjeellisen tontin numero

KATU

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

II


Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

e=0.35

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.



Rakennusala.




Rakennusala, jolle saa sijoittaa autotalleja tai -katoksia.




Rakennusala, jolle saa sijoittaa sähkömuuntamon.




Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.




Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.



Ohjeellinen avo-ojan sijainti.




Ohjeellinen huleveden viipymäallas.



Katu.



Ohjeellinen ulkoilureitti.



Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

Alueen tonttijako on ohjeellinen.

Kullekin erillispientalotontille saa rakentaa yhden enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen sekä korkeintaan kaksi talousrakennusta. Talousrakennusten tulee olla pinta-alaltaan, korkeudeltaan sekä massoitteeltaan alisteisia asuinrakennukseen nähden. Talousrakennusten tulee muodostaa asuinrakennuksen kanssa yhtenäinen ja luonteva kokonaisuus.

Autopaikkoja tulee korttelialueella järjestää seuraavasti:

AO-5 2 autopaikka/asunto

AR 1,5 autopaikka/asunto + vieraspaikkoja 0,5 autopaikka/asunto

Rakentamatta jäävät rakennuspaikan osat, joita ei käytetä oleskelualueena tai pysäköintiin, on säilytettävä luonnonmukaisena tai istutettava sekä hoidettava.

Rakennusten ja pihan korot tulee sovittaa olemassa oleviin maastonmuotoihin ja ympäristöön. Korttelin 673 tonteilla 8 tulee varautua kiinteistökohtaiseen jätevedenpumpppaamoon. Pumpptaamon tarve riippuu asuinrakennuksen korkeusasemasta sekä sijainnista tontilla. Alin ohjeellinen (vietolla) viemäroitävä taso korttelin 673 tontilla 8 on 95,30 (N2000).

Rakentamisen suunnittelussa on esitettävä ratkaisut tontilla syntyvän huleveden käsittelyyn.